



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT DESTORCEDOR MANGUEIRA AIRLESS  
Data de elaboração: 14/01/2023  
Revisão: 23/10/2024-02

# NAUBER<sup>®</sup>

MAQUINAS

## DESTORCEDOR DE MANGUEIRA AIRLESS

Referência vide abaixo



### DESCRIÇÃO

Acessório para mangueira airless fabricado em aço INOX, que permite maior flexibilidade de movimentação durante o trabalho de pintura.

A rotação em ambos os sentidos (horário e anti-horário) permite ao operador transitar pela área de trabalho com muito mais liberdade, agilizando assim o processo de pintura.

### CARACTERÍSTICAS

Peça extremamente leve e resistente.

Disponível nas roscas:

- 1/4 x 1/4 - cód. 685
- 1/4 x 3/8 - cód. 1599
- 3/8 x 3/8 - cód. 4562

### INDICAÇÕES DE USO

Uso em sistemas de pintura airless.



DADOS ADICIONAIS	
PRESSÃO MÁXIMA	4.000 PSI
PESO LÍQUIDO	0,1kg
PESO BRUTO	0,15kg
PESO LÍQUIDO	0,11kg
PESO BRUTO	0,16kg
PESO LÍQUIDO	0,12kg
PESO BRUTO	0,17kg

	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	2cm	7cm	12cm

REF. 4562 REF. 1599 REF. 685



**CREA-SC**  
Registro  
172951-7



**Email**  
atendimento@nauber.com.br



**Telephone**  
+55 47 33745969



**Web Site**  
www.nauber.com.br