



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT MANGUEIRA AIRLESS ALTA PRESSÃO
Data de elaboração: 23/10/2024
Revisão: 00/00/0000-00



MANGUEIRA PARA PINTURA AIRLESS DE ALTA PRESSÃO

Referência vide tabela abaixo



DESCRIÇÃO

Fio trançado com 2 (duas) camadas (Standard SAE100 R7).
Material: Nylon tubo interior, cobertura poliuretano.



3/8 20M (REF. 1628)



1/4 15M (REF. 1548)

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA	
1/4 15 METROS	1548
3/8 20 METROS	1628

CARACTERÍSTICAS

Pressão mangueiras 1/4: 5.075PSI -
Padrão da rosca: 1/4";
Pressão mangueiras 3/8: 4.800PSI -
Padrão da rosca: 3/8".

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
1/4 15 METROS	6,5cm	36cm	36cm
3/8 20 METROS	14cm	42cm	42cm

INDICAÇÕES DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

PESO BRUTO	
1/4 15 METROS	1,705kg
3/8 20 METROS	4,465kg



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br