



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT MANGUEIRA AIRLESS
Data de elaboração: 13/01/2023
Revisão: 17/10/2024-02

NAUBER[®]

MAQUINAS

MANGUEIRA PARA PINTURA AIRLESS

Referência vide tabela abaixo



DESCRIÇÃO

Fio trançado com 2 (duas) camadas (Standard SAE100 R7).

Material:

Nylon tubo interior, coberta poliuretano.

CARACTERÍSTICAS

Pressão mangueiras 1/4: 3.620 PSI -

Padrão da rosca: 1/4";

Pressão mangueiras 3/8: 3.620 PSI -

Padrão da rosca: 3/8".



CÓDIGOS DE REFERÊNCIA	
1/4 15 METROS	4525
1/4 20 METROS	19
3/8 15 METROS	4526
3/8 20 METROS	20

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
1/4 15 METROS	8,5cm	36cm	36cm
1/4 20 METROS	10cm	36cm	36cm
3/8 15 METROS	11cm	37cm	37cm
3/8 20 METROS	12cm	37cm	37cm

INDICAÇÕES DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.

PESO BRUTO	
1/4" 15 METROS	1,58kg
1/4" 20 METROS	2,1kg
3/8 15 METROS	3,28kg
3/8 20 METROS	4,38kg



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br