



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT D-3X - 1638
Fecha de elaboración: 10/05/2023
Revisión: 00/00/00

NAUBER[®]

MAQUINAS

MÁQUINA SIN AIRE D-3X

Referencia 1638

DESCRIPCIÓN

Equipos airless con sistema de diafragma. Fabricado en acero, tratado con un proceso de galvanización (antióxido) y pintado en polvo. Motor blindado, con potencia y rendimiento confiables, genera una alta capacidad de producción.

Alta presión para un excelente acabado, mejor atomización y mayor eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

Tiene ruedas de alta resistencia para su fácil transporte. Cuenta con válvulas de alta calidad, regulador de presión y válvula de control de presión mecánica. Acoplamiento de conexión a la máquina en acero INOX.

Incluye 1 manguera de 1/4 de 15 m, 1 pistola Nauber Ultra, 1 boquilla Light Green 517, 1 portaboquilla de aluminio Light Green, 1 filtro de malla 60 blanco y 1 extensor de 50 cm.

Longitud máxima de la manguera:
60 metros (horizontal) y
30 metros (verticales).

Equipo 220 voltios/50-60Hz.

INDICACIONES PARA EL USO

Indicado para pintar en construcción civil con pinturas acrílicas, látex, esmaltes, barnices y selladores al agua. Para uso ocasional en pinturas al disolvente.

No recomendado para uso industrial.



	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DEL EMBALAJE	54CM	49CM	61CM



**Ruedas nuevas para transporte.
Más grande y parejo
mas resistente**

DATOS ADICIONALES

FUERZA DE MOTOR	1,8 HP
FLUJO MÁXIMO	3,0 LITROS/MIN.
TAMAÑO MÁXIMO PICO	0,027"
PRESIÓN MÁXIMA	3.000 PSI
ALIMENTACIÓN	220 VOLTS/60Hz
PESO BRUTO	31,8KG
GENERADOR/TRANSFORMADOR	3 kVA



Montado en
BRASIL



CREA-SC
Registro
172951-7



Correo electrónico
atendimento@nauber.com.br



Teléfono
+55 47 33745969



Sitio web
www.nauber.com.br