



# FICHA TÉCNICA

## DADOS OPERACIONAIS

FT PORTA BICOS NAUBER  
Data de elaboração: 14/01/2023  
Revisão: 23/10/2024-02

# NAUBER<sup>®</sup>

MAQUINAS



## PORTA BICOS NAUBER

Referência vide abaixo

PORTA BICO ALUMÍNIO

### DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de alumínio padrão 7/8.

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm. Suporta pressão de até 5.000 PSI.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.



Referência: 4230



Referência: 4230

PORTA BICO INOX

### DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm. Suporta pressão de até 7.250 PSI.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless.



Referência: 4229

PORTA BICO UHD

### DESCRIÇÃO

Porta bico com rosca de INOX padrão 7/8.

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com bicos com diâmetro da haste de 11,1mm. Suporta pressão de até 7.250 PSI.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em sistemas de pintura airless. Especialmente indicado para Linha Industrial.

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIIMENTO	LARGURA
TODOS OS MODELOS	15,1cm	9cm	3,5cm

PESO BRUTO	
TODOS OS MODELOS	65g



**CREA-SC**  
Registro  
172951-7



**Email**  
atendimento@nauber.com.br



**Telefone**  
+55 47 33745969



**Web Site**  
www.nauber.com.br