



Empresa BRASILEIRA com
Certificação de QUALIDADE ISO 9001

MUITAS NOVIDADES
PARA VOCÊ

NAUBER[®]
MAQUINAS

CATÁLOGO COMPACTO
**LINHA
VAREJO**

Equipamentos para pintura, projeção,
aspiração e acabamento





Itens inclusos



MOTOR SEM ESCOVAS



ASSISTA AO VÍDEO DE ENTREGA TÉCNICA



220V / 50-60Hz

D-3X

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água.

Permite o uso eventual em tintas a base de solvente.

Não indicada para uso de produtos industriais.

Equipada com motor elétrico de indução de 220 volts.

Potência: 1300W - 1,8 hp; Vazão - 3.0 Litros/min;

Tamanho máximo do bico: 0.027";

Comprimento máximo da mangueira: 60m (horizontal);

Pressão Máxima: 3.000 PSI. (cód. 3700)



220V / 50-60Hz

D-3X MAX

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente. Reservatório fabricado em PVC, com capacidade de até 30 litros.

Não indicada para uso de produtos industriais.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;

- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 3701)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

Itens inclusos



MOTOR SEM ESCOVAS



Itens inclusos



MOTOR SEM ESCOVAS



220V / 50-60Hz

D-5X

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente.

Não indicada para uso de produtos industriais.

Equipada com motor elétrico de indução de 220 volts.

Potência: 3,0 hp; Vazão - 5.0 Litros/min;

Tamanho máximo do bico: 0.029";

Comprimento máximo da mangueira: 60m (horizontal);

Pressão Máxima: 3.000 PSI. (cód. 3704)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO (D-5X / D-5X MAX)

Itens inclusos



MOTOR SEM ESCOVAS



220V / 50-60Hz

D-5X MAX

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente. Reservatório fabricado em PVC, com capacidade de até 30 litros.

Não indicada para uso de produtos industriais.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;

- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 3705)

COM AUTO-ASPIRAÇÃO

NOVA mangueira mais flexível com alcance de até 4m!



Acionamento péra



COM AUTO-ASPIRAÇÃO

COM LUZ LED



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



COM LUZ LED



220V / 50-60Hz

LX850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa). Com luz de led. Motor de 850W. Ajuste de velocidade de 800 a 1.700 RPM. (cód. 1107)

LXM-CS

Lixadeira versátil, leve e com disco de 180mm, com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador de pó. Motor de 800W. Ajuste de velocidade de 1.200 a 2.300 RPM. (cód. 72)

LIXADEIRAS

COM AUTO-ASPIRAÇÃO

COM LUZ LED



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



Acionamento gatiho



220V / 50-60Hz

LXR850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa). Com luz de led. Motor de 850W. Ajuste de velocidade de 800 a 1.700 RPM. (cód. 1166)



LIXADOR MANUAL PRO-NET ASPIRADO 70X198MM

Lixador com base de velcro e múltipla furação, com conexão para aspiração de pó de 22mm e base de 70x198mm. (cód. 2025)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

NOVIDADE!

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL



ROTO-5

Lixadeira orbital brushless de teto e parede Nauber ROTO-5. Equipada com motor de 350W. Ajuste eletrônico de velocidade, que varia entre 4.000 RPM a 10.000 RPM. Prato base 6"/150mm de diâmetro com padrão multifuros. (cód. 1372)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

NOVIDADE! SUPER LANÇAMENTO!!!!



220V / 50-60Hz



DESTORCEDOR DE MANGUEIRA

Adquira este produto já com sistema de sucção

NOVIDADE!

NOVIDADE! SUPER LANÇAMENTO!!!!



ASSISTA AO VÍDEO DE ENTREGA TÉCNICA

COM AUTO-ASPIRAÇÃO

COM LUZ LED



LIXADEIRA BRUSHLESS LXB850-CS

Lixadeira brushless de teto e parede Nauber LXB850-CS com Luz de LED em fita dupla. Equipada com motor de 850W. Auto-aspirante - aspira até 90% dos resíduos, dispensando o uso de aspirador. Ajuste eletrônico de velocidade, que varia entre 900 RPM a 2.300 RPM. Caixa de comando eletrônica blindada contra o pó. Acompanha saco coletor de pó. Com cabo extensor. (cód. 2844)



Com bolsa para armazenamento e transporte

EQUIPAMENTOS DE SUÇÃO



ASSISTA AO VÍDEO DE MONTAGEM

TCA-50

Turbo aspiração equipado com Turbina multiuso TBN-750 e sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. (cód. 2479)

220V / 50-60Hz

CICLONE TCA

Sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais úmidos e também para trabalhos de limpeza pesada. Capacidade de até 50 litros. Com rodas para transporte. (cód. 3492)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

TBN-750

Função sopra e aspiração

220V / 50-60Hz

Turbina de sopra e aspiração multiuso extremamente leve e compacta. Motor de 750W. 15.000 RPM de rotação. Acompanha saco coletor de pó. (cód. 2229)

KIT LIXADEIRA ROTO-5 COM TURBINA TBN-750

(cód. 5566)

KIT LIXADEIRA ROTO-5 COM TURBO TCA-50

(cód. 5567)

220V / 50-60Hz



LIXAS DE PAPEL



225MM 9" 6 FUROS

225MM 9" 8 FUROS



185MM 7" 8 FUROS

Discos de lixa com velcro. Fabricado com grãos de óxido de alumínio, e base flexível, que evita a quebra da lixa e gera maior abrasividade e durabilidade do produto.

CÓDIGOS LIXAS DE PAPEL

	185MM 7 FUROS	225MM 6 FUROS	225MM 8 FUROS
G80	101	112	91
G100	96	121	23
G120	97	122	25
G150	90	114	24
G180	89	113	26
G220	91	115	22
G240	124	123	21

LIXAS TELADAS PRO-NET



Lixas teladas de alto rendimento. Indicada para lixamento em superfícies de massa acrílica, massa corrida, de alvenaria, madeira, metal e fibras.



SISTEMA DE AUTO-RESFRIAMENTO E PASSAGEM LIVRE PARA A ASPIRAÇÃO

CÓDIGOS LIXAS TELADAS PRO-NET

	125MM (5")	150MM (6")	185MM (7")	225MM (9")
G80	1188	1291	1198	1208
G100	1189	1194	1199	1204
G120	1190	1195	1200	1205
G150	2639	2643	2647	
G180	1191	1196	1201	1206
G240	1192	1197	1202	1207
G400	2523	2527	2531	
G600	2524	2528	2532	
G1000	2525	2529	2533	
G1200	2526	2530	2534	
G2000	2640	2644	2648	
G3000	2641	2645	2649	



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

FRESADORA DE PAREDE



DISCO DE FRESA DE 125MM

MOTORIZAÇÃO BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



EQUIPADA COM MÓDULO ESTABILIZADOR

FN-1650 220V / 50-60Hz

Fresadora de concreto leve e compacta. Insostituível para realização de reparos em paredes que necessitam de remoção de superfície. Equipada com disco de fresa de 125mm de diâmetro. Motorização brushless (sem escovas) com potência de 1650W. Acompanha cabo extensor de 1m. (cód. 2242)

UNIDADE DE AR



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



Sem óleo



RAPTOR CAR 220V / 50-60Hz

Unidade de ar sem óleo, equipado com motor de 2 HP, vazão de 226LPM, ruído de apenas 65 decibéis, 140lbs, com duplo cabeçote e sistema de engate rápido universal. Com módulo controlador de tensão e válvula de despressurização do cabeçote. (cód. 2347)

MISTURADORES



COM 01 HASTE



ASSISTA AO VÍDEO DE ENTREGA TÉCNICA

MXT-900

Misturador eletrônico, com 900W de potência. Velocidade de até 750 RPM. Ideal para misturar tintas. (cód. 2846)

220V / 50-60Hz



Pá com 120mm de diâmetro



COM 01 HASTE

MX-1

Misturador eletrônico, com potência de 1.400W. Com função soft start. Velocidade de até 600 RPM. (cód. 68)

Pá com 160mm de diâmetro

220V / 50-60Hz

LIXAS TELADAS 70X198MM



Lixas teladas de alto rendimento. Indicada para lixamento em superfícies de massa acrílica, massa corrida, de alvenaria, madeira, metal e fibras.

LIXAS COMPATÍVEIS COM LIXADOR MANUAL ASPIRADO NAUBER PRO-NET 70X198MM

CÓDIGOS LIXAS 70X198MM

	LISSA 70 X 198MM
G80	2021
G120	2022
G180	2023
G240	2024

NOVIDADE!

SUPER LANÇAMENTO!!!!

LIXAS EFEITO PRO-NET

Duram 7 vezes mais do que as lixas convencionais. Grãos de composição mista e formulação especial para obter a melhor performance. Espessura da lixa: 3,5mm. Indicadas para efeitos decorativos e polimento.

CÓDIGOS LIXAS EFEITOS PRO-NET SOFT

	125MM (5")	150MM (6")	185MM (7")
G2000	2780	2782	2784
G3000	2781	2646	2650
G4000	2642	2783	2785

OPÇÕES EM KIT

KIT 5"
400/600/1200/2000/3000S/4000 (Cód. 5269)

KIT 6"
400/1000/1200/2000/3000S/4000S (Cód. 5350)

KIT 6"
400/600/1200/2000/3000S/4000S (Cód. 5270)

KIT 7"
400/600/1200/2000/3000S/4000S (Cód. 5271)

DESEMPENADEIRAS



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS:


16cm (cód. 3018) / 25cm (cód. 1369)
40cm (cód. 1034) / 60cm (cód. 1035)
80cm (cód. 1036) / 100cm (cód. 1370)
120cm (cód. 1371)

Troca de lâmina disponível para todos os tamanhos



ASSISTA AO VÍDEO DE TROCA DAS LÂMINAS

Desempenadeiras com lâminas flexíveis de aço INOX que possibilitam um alto rendimento e qualidade no acabamento final.



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

SUPORTE PARA DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

Suporte para desempenadeira NAUBER. Com rosca universal. (cód. 1399)

SUPER LANÇAMENTO!!!!

NOVIDADE!

TAMBÉM DISPONÍVEL 3 OPÇÕES DE KIT



CASE MALETA PARA DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

Maleta fabricada em PVC injetado, com revestimento interior de espuma de proteção e 4 travas de fechamento. Leve, resistente e com alça de carregamento. Compatível com Desempenadeiras Nauber Flex tamanhos 16cm, 25cm, 40cm, 60cm e 80cm. (cód. 2843)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



KIT 01

Maleta com 1 desempenadeira de 60cm, 1 desempenadeira de 16cm e 1 suporte para desempenadeira. (cód. 3273)



KIT 02

Maleta com 1 desempenadeira de 80cm e 1 suporte para desempenadeira. (cód. 3274)



KIT 03

Maleta com 1 desempenadeira de 40cm, 1 desempenadeira de 25cm, 1 desempenadeira de 16cm e 1 suporte para desempenadeira. (cód. 3275)

SUPER LANÇAMENTO!!!!

EXTENSOR DE FIBRA COM ROSCA

Dispositivo versátil projetado para aprimorar e facilitar o processo de pintura. São compostos de materiais de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência.

Disponível em 3 medidas:
1,40m (ref. 3262) / 2,00m (ref. 3263) / 3,20m (ref. 3264).



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



ROSCA UNIVERSAL

COM SISTEMA PUSH (Botão de ajuste rápido)

Ideal para utilização com suporte e desempenadeiras Nauber Flex.

DESEMPENADEIRAS



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 35CM X 11CM

(cód. 1999)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 24CM X 10CM

(cód. 1998)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER TRAPEZOIDAL 23X5CM X 13CM

(cód. 2000)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO INTERNO

(cód. 2028)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO EXTERNO

(cód. 2029)



ESPÁTULA INOX NAUBER MULTIUSO

(cód. 2005)

ESPÁTULAS

- ✓ Design Inteligente
- ✓ Materiais de qualidade
- ✓ Fácil de limpar

FORMATO DE PEGADA ANATÔMICO
CABO EM PVC EMBORRACHADO



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



LÂMINA EM AÇO INOX CURVADA

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 60MM

(cód. 2001)

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 75MM

(cód. 2002)

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 100MM

(cód. 2003)

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 125MM

(cód. 2004)

DISCOS DE INTERFACE

Disco interface com velcro macho em uma face e velcro fêmea na outra face.

Indicados para proteção do prato base do equipamento e para aumento da altura do prato.

185mm 7" 8 FUROS 3mm DE ALTURA (cód. 2539)



COMPATÍVEIS COM LIXADERA MANUAL NAUBER LXM-CS

185mm 7" 8 FUROS 10mm DE ALTURA (cód. 2541)



225mm 9" 6 FUROS 10mm DE ALTURA (cód. 2542)



COMPATÍVEIS COM LIXADERAS NAUBER LX850-CS, LXR850-CS E LXB850-CS

125mm 5" MULTIFURO 3mm DE ALTURA (cód. 2536)




150mm 6" MULTIFURO 3mm DE ALTURA (cód. 2537)



225mm 9" 6 FUROS 3mm DE ALTURA (cód. 2540)




DISCOS DE POLIMENTO




Discos de polimento com velcro em uma das faces e espuma para polimento na outra face. Velcro de alta aderência, permitindo trabalhar em altas rotações.

Espuma para polimento de média densidade com 30mm de altura, proporcionando excelentes resultados. Indicado para uso no polimento de superfícies decorativas e uso automotivo.


125mm 5" 30mm DE ALTURA (cód. 2543)



150mm 6" 30mm DE ALTURA (cód. 2544)



185mm 7" 30mm DE ALTURA (cód. 2545)





INCLUSO BICOS 4, 6 E 8mm

PRO-JECT
Para realizar trabalhos de massa projetada. Reservatório em PVC, capacidade de 5 litros. Incluso bico 4, 6 e 8mm. Pressão de trabalho: 3.5 a 5.0 bar. (cód. 325)



ULTRA
Pistola com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Suporta pressão de até 248 bar (3.600 PSI). (cód. 1769)



PRO-X
Pistola leve, com gatilho extremamente macio. Fabricada com liga de alumínio fino. Alto nível de resistência à pressão. Pressão máx. de trabalho: 250 bar (3.625 PSI). (cód. 801)



HORIZONTAL
Sistema de filtro interno com encaixe. Conexão de engate de mangueira de 1/4 compatível com várias marcas. Ideal para pinturas com jet-roller, bem como pinturas de teto em geral. Pressão máx.: 250 bar (3.265 PSI). (cód. 690)



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

FABRICADO NO BRASIL

KIT MAX
Reservatório superior para equipamentos Nauber D-3X e D-5X. Fabricado em PVC de alta resistência, com capacidade de armazenamento de até 30 litros. Desenvolvido para proporcionar maior praticidade e agilidade na reposição de material e mobilidade com seu equipamento de pintura. (cód. 2915)

BICOS PARA PINTURA AIRLESS



BICOS NAUBER LIGHT GREEN
Bicos reversíveis com kit vedação
Haste em aço INOX, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm. Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 bar).



BICOS NAUBER DE BAIXA PRESSÃO (FFLP)
Bicos reversíveis com kit vedação
Os bicos airless da linha de Baixa Pressão permitem uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm. Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 bar).

NOVA LINHA DE BICOS AIRLESS NAUBER

NOVA MARCAÇÃO
Facilita a leitura do bico

DESIGN INOVADOR
Mesma qualidade de sempre

L = Tamanho do leque em cm
V = Vazão em litros/min.

517 L=25 V=1,17

ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

PORTA BICOS

PORTA BICO ALUMÍNIO
Pressão: 5.000 PSI. Rosca 7/8". Para bicos airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 969)

PORTA BICO INOX
Pressão: 7.250 PSI. Rosca 7/8". Para bicos airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 968)

FILTROS AIRLESS

30 MESH (cód. 53)
Indicado para uso em material elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.

60 MESH (cód. 52)
Indicado para uso em material látex pesada.

100 MESH (cód. 51)
Indicado para uso em material à base de óleo, látex, acrílicas e esmaltes.

150 MESH (cód. 50)
Indicado para uso em stain e lacas.

30 MESH COM ROSCA (cód. 1505)
Indicado para uso em material elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.

60 MESH COM ROSCA (cód. 1506)
Indicado para uso em material látex pesada.

PERNAS MECÂNICAS

ST 15-23
Perna mecânica de elevação de 38cm a 60cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114kg. (cód. 128)

ST 24-40
Perna mecânica de elevação de 60cm a 100cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114kg. (cód. 67)

ACESSÓRIOS

NOVIDADE!

VÁLVULA ANTI-RESPINGO
Acessório projetado para melhorar a eficiência e a facilidade de uso do equipamento de pintura. Fabricada em alumínio leve e de alta resistência, a válvula Anti-respingo permite uma angulação de até 180°, proporcionando maior flexibilidade durante o processo de pintura. Com suporte à uma pressão máxima de até 3.600 PSI, possui rosca com padrão 7/8 compatível com as pistolas airless Nauber (Ultra/PRO-X/Horizontal). (cód. 2189)

VANTAGENS:

- Eliminação de pingos;
- Melhor controle;
- Aumenta a produtividade.

MANGUEIRAS
para sistema airless de alta pressão, com camada dupla em fibra.
Pressão Máx. 3.300 PSI:
1/4 15 metros (cód. 104)
1/4 20 metros (cód. 19)
Pressão Máx. 3.625 PSI:
3/8 15 metros (cód. 688)
3/8 20 metros (cód. 20)

ANGULADOR
Acessório para pistola de pintura airless. Peça em aço INOX e alumínio. Facilita a pintura em ângulos mais difíceis. (cód. 329)

MACACÃO DE PINTURA
Macacão de segurança fabricado em 100% de fibra de polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático. Tamanhos disponíveis: G (cód. 269), XG (cód. 268) e XXG. (cód. 267)

GUIA PARA PINTURA AIRLESS
Ideal para recortes e pintura de cantos com diferenças de tonalidade. (cód. 138)

EXTENSORES
Acessório para pistolas airless, fabricado em alumínio. Disponível nos tamanhos: 30cm (cód. 54) / 50cm (cód. 55) / 75cm (cód. 105) / 100cm (cód. 56) / 150cm (cód. 57)

ASSISTA COMO ENCAIXAR O EXTENSOR CORRETAMENTE NA PISTOLA

ÓLEO LUBRIFICANTE
Contém básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão. Opera em pressões de até 5.000 PSI. Disponíveis frascos de: 300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e 1.000ml (cód. 281).

DESTORCEDOR PARA MANGUEIRA AIRLESS
Peça em aço INOX. Leve.
Destorcedor Nauber 1/4 x 1/4 MF. (cód. 685)
Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 MF. (cód. 1599)
Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 MF. (cód. 1598)



FITA 18MM

Disponível nos tamanhos:
45cm x 20m (cód. 667)
110cm x 20m (cód. 668)
170cm x 20m (cód. 669)
240cm x 20m (cód. 670)
300cm x 20m (cód. 1089)

FILMES DE MASCARAMENTO ISOPAINT

Para pintura Automotiva, Residencial, Imobiliária e Industrial. Praticidade e economia. Com carga eletrostática, facilitando a aderência do filme em qualquer superfície.

TECNOLOGIA JAPONESA MUITA MAIS PRATICIDADE E ECONOMIA



ASSISTA AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO



FITA 48MM

Disponível nos tamanhos:
45cm x 20m (cód. 2634)
110cm x 20m (cód. 2635)
170cm x 20m (cód. 2636)
240cm x 20m (cód. 2637)
300cm x 20m (cód. 2638)

SUORTES PARA FILMES DE MASCARAMENTO

Material plástico na cor azul, com lâmina metálica para destaque do filme.



Tamanho **pequeno** (para filme 45cm x 20m - fita 18mm). (cód. 686)

Tamanho **grande** para filmes:
45cm x 20m (fitas 48mm);
110cm x 20m (fitas 18 e 48mm);
170cm x 20m (fitas 18 e 48mm);
240cm x 20m (fita 18mm). (cód. 687)

Tabela de Orientação de Bicos Airless - NAUBER MÁQUINAS

Aplicações	Largura do LEQUE								Vazão Litros/Minuto	Diâmetro do Furo (Pol.)	Diâmetro do Furo (mm)	Grau de Absorção de Superfície / Espessura de Camada	Filtros
	05 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	60 cm					
Stein Laca Esmalte Sintético PU	107	207	307						0,20	0,007	0,18	μ	150 Mesh Vermelho
	108	208	308						0,26	0,008	0,20	μ+	
	109	209	309						0,33	0,009	0,23	μ++	
	110	210	310	410					0,41	0,010	0,25	μ+++	
Esmalte Base Água Epóxi *	111	211	311	411	511				0,47	0,011	0,28	μ	100 Mesh Amarelo
	112	212	312	412	512				0,59	0,012	0,30	μ+	
	113	213	313	413	513	613			0,68	0,013	0,33	μ++	
	114	214	314	414	514				0,80	0,014	0,36	μ+++	
Acrylicas Látex Emborrachada Seladores	115	215	315	415	515	615			0,91	0,015	0,38	μ	60 Mesh Branco
	116				516				1,04	0,016	0,41	μ+	
	117	217	317	417	517	617	817		1,17	0,017	0,43	μ++	
	119	219	319	419	519		819	1219	1,45	0,019	0,48	μ++++	
	121	221	321	421	521		821	1221	1,63	0,020	0,51	μ+++++	
Emborrachamento Líquido		223	323	423	523	623			2,16	0,023	0,58	μ	60 Mesh Branco ou 30 Mesh Verde
			325	425	525	625			2,54	0,025	0,64	μ+	
Massa Acrílica			327		527				2,95	0,027	0,69	μ	30 Mesh Verde
			329		529				3,41	0,029	0,74	μ+	
			331		531				3,90	0,031	0,79	μ++	
Massa Corrida					533				4,43	0,033	0,84	μ+++	
					535				4,96	0,035	0,89	μ++++	
					543				7,51	0,043	1,09	μ+++++	
Materiais de Alta Densidade					545				8,23	0,045	1,14	μ+++++	
					547				8,98	0,047	1,19	μ+++++	

Legenda: BICOS DE BAIXA PRESSÃO ■ BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA ■
*Necessário conhecimento técnico sobre o produto - consulte o fabricante do material



ASSISTA A COMO
ESCOLHER O BICO AIRLESS
DA FORMA CORRETA

Acesse
nosso canal



YouTube

Nauber Máquinas



@naubermaquinas



naubermaquinas



@naubermaquinas



@Naubermaquinas



+55 (47) 3374-5969



atendimento@nauber.com.br

WWW.NAUBER.COM